

Wydajność do 2500 bochenków na godzinę o wadze 0,6 kg zależnie od rodzaju chleba, stopnia wypieczenia i wychłodzenia. Jest standardowo wykonana na grubość kromki 11 mm, ale możliwe jest dostarczenie maszyny o grubości 13 i 15 mm na specjalne życzenie klienta. Utrzymanie stałej szerokości kromki zapewniają odpowiednie prowadzenie noży.

Krajalnica typu REX KT- W sterowana jest z pulpitu z ekranem dotykowym. Została wyposażona w podajnik załadowczy, podajnik na odbiorze, podajnik górny, podajniki boczne, zespół noży tnących, system olejowania noży tnących, skrobaki bębna górnego oraz skrobaki bębna dolnego. Ponadto posiada wyłącznik złamanego noża, urządzenie do podostrzania noży oraz skrobaki noży tnących. Wyżej wymienione podzespoły są montowane na życzenie zamawiającego. Sterowanie pulpitem dotykowym wywołuje na ekranie niżej wymienione komunikaty:

- smarowanie noży tnących w trzech zakresach: niski, średni i wysoki
- niski stan oleju w zbiorniku
- odbierz chleb
- otwarte drzwi lewe, prawe
- złamany nóż
- wciśnięcie awaryjnego STOP
- brak kolejności faz i wskazanie zbyt niskiego napięcia na fazie
- licznik godzin pracy
- 5cio biegowa regulacja prędkości taśmy podającej i odbierającej

Prędkość podajników jest regulowana za pomocą falownika. Noże tnące wykonane są z odpowiedniej stali zapewniając dużą żywotność. System olejowania noży tnących zapewnia dobre krojenia chlebów ciężkich i twardych oraz zmniejsza tarcie noży w palcach prowadzących, tym samym zwiększając trwałość noży. Stan oleju w zbiorniku jest monitorowany na pulpicie sterującym PLC. Zamontowane skrobaki na bębnie górnym i dolnym usuwają przyklejone okruchy chleba do bębnow i tym samym zwiększają trwałość noży tnących. Wyłącznik złamanego noża wyłącza natychmiast napęd noży w przypadku pęknięcia, chociażby jednej taśmy. Skrobaki noży tnących mają zastosowanie w przypadku krojenia chlebów żytnich i nie odpowiednio





# Producent Maszyn Piekarniczych

Profesjonalizm budowany na pasji

ostudzonych. Krajalnica jest przystosowana do współpracy z maszyną pakującą i klipsownicą oraz wyposażona w synchronizację odbioru bochenków, jedno za drugim do linii pakującej.



Model	REX KT-W 11.45	REX KT-W 13.45
Wydajność przy chlebie 0,6 / 1 [kg]	2500/2000 szt/h	2500/2000 szt/h
Grubość kromki [mm]	11	13
Max długość krojonego chleba [mm]	380	380
Ilość noży tnących [szt]	16	14
Napięcie zasilania [V]	400	400
Napięcie sterowania [V]	24 V/ 12 V	24 V/ 12V
Moc zainstalowana [kW]	4,18	4,18
Podłączenie elektryczne	3x400 V; 50/60 Hz; 5 kW	3x400 V; 50/60 Hz; 5 kW
Masa [kg]	750	750
Wymiary maszyny: [mm]		
- długość		2340
- szerokość		876
- wysokość		2000



Krajalnica taśmowa REX KT-W LUX oraz pakowaczka

F.H. MASZ DARIUSZ MALINOWSKI  
ul. Wolności 22  
44-109 Gliwice  
969-088-12-17

[www.masz.gliwice.pl](http://www.masz.gliwice.pl)

Siedziba oraz salon handlowy:  
ul. Jana Śliwki 33  
44-100 Gliwice  
tel. +48 (32) 335-61-27  
tel./fax. +48 (32) 234-24-47  
[masz@masz.gliwice.pl](mailto:masz@masz.gliwice.pl)





# Producent Maszyn Piekarniczych

Profesjonalizm budowany na pasji

Stacja automatycznego pakowania SAP-3000 służy do zamykania woreczków foliowych i papierowych. Produkt jest umieszczany ręcznie w uprzednio rozdmuchanym woreczku i odkładany na poprzecznej taśmie podającej. W kolejnych etapach następuje opróżnienie woreczka z nadmiaru powietrza i zamknięcie klipsem drucianym. Opcjonalnie na klipsie może być wybita data.

Gotowy, zamknięty w ten sposób produkt może być następnie zdejmowany ręcznie lub gromadzony na stole obrotowym. Urządzenie wyposażone w kółka jezdne, sterowane z panelu LCD z przełącznikiem wyboru trybu pracy automatycznej i impulsowej, strefa klipsowania zabezpieczona przezroczystą pokrywą.



Krajalnica taśmowa REX KT-W LUX oraz pakowaczka

F.H. MASZ DARIUSZ MALINOWSKI  
ul. Wolności 22  
44-109 Gliwice  
969-088-12-17

[www.masz.gliwice.pl](http://www.masz.gliwice.pl)

Siedziba oraz salon handlowy:  
ul. Jana Śliwki 33  
44-100 Gliwice  
tel. +48 (32) 335-61-27  
tel./fax. +48 (32) 234-24-47  
[masz@masz.gliwice.pl](mailto:masz@masz.gliwice.pl)



### Udogodnienia dla klientów:

- wysysanie powietrza z woreczków za pomocą urządzenia odsysającego, zapewniające przyleganie woreczków.
- dodatkowe dysze powietrzne
- regulacja wysokości stołu celem pozycjonowania klipsa zgodnie z potrzebą
- filtr powietrza
- sterowanie z panelu LCD, dwa tryby pracy manualnej i automatyczny
- obudowy zewnętrzne nierdzewne AISI 304
- całość konstrukcji na kółkach z hamulcami
- wszystkie osłony zabezpieczone elektrycznie
- maszyna posiada licznik zapakowanych bochenków
- instalacja pneumatyczna przystosowana do podłączenia nadciśnienia stałego 6 bar- wszystkie podzespoły firmy FESTO

Do urządzenia dołączona jest: instrukcja obsługi, lista części zamiennych, schemat elektryczny, deklaracja zgodności CE.

Model	SAP-3000
<b>Zakres pakowania (wymiary produktu) [mm]:</b>	
- długość	140-150
- szerokość	100-300
- wysokość	50-140
- długość do klips	550
<b>Wydajność [op/min]</b>	do 50
<b>Wymiary urządzenia [mm]:</b>	
- długość	2150
- szerokość z nadmuchem	1435
- wysokość	1210
<b>Waga [kg]</b>	275
<b>Zasilanie [V / Hz]</b>	400/50
<b>Pobór mocy [kW]</b>	1

Już dziś umów się na bezpłatny test w swojej piekarni i przekonaj się sam ile zyskasz.

